

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

VEHÍCULO : FORD denominación comercial FORD MONDEO
CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN: e13*2001/116*0249
TAXÍMETRO: Hale Microtax 06 ; **CAPILLA:** Lumitaxi Luminox



1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. En este caso se localiza en la caja eléctrica central , la señal del terminal 3, en el mazo de conexiones que se encuentra en la parte delantera derecha bajo la guantera, en la caja de fusibles. Se toma el cable de señal y se precinta mediante caja y se aloja en la misma ubicación de la caja de fusibles :



2. Instalación del taxímetro

Desde la caja de conexiones los cables serán continuos y sin empalmes hasta el taxímetro. Éste se precinta entre los tornillos de acceso a la conexión de cambio de tarifas y el tornillo de desmontaje de la tapa posterior de las conexiones.



3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua y sin empalmes en su recorrido. Si necesita caja de conexiones o adaptadora de señal, la caja irá precintada y accesible. El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos.

