

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

**VEHÍCULO:** HONDA, tipo ZE2, variante 1/3, denominación comercial INSIGHT 1.3 i-VTEC

**CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN:**

**TAXÍMETRO:** Taxitronic TX30; **CAPILLA:** Saludes 1,2,3



### **1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro**

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. En este caso se localiza en el vano motor en el módulo de control (BSI) en el terminal 29 del conector A. Se precinta el conector y la toma de señal se pasa al interior del habitáculo.



Si se precisa de caja de conexiones para llegar hasta el taxímetro esta se precintará y quedará alojada en la zona de la parte baja del lateral izquierdo del salpicadero, tras una tapa fácilmente desmontable.



## 2. Instalación del taxímetro

El cable que lleva la señal taquimétrica hacia el taxímetro será continuo y sin empalmes. Éste se precinta entre los tornillos de acceso a la conexión de cambio de tarifas, montaje y acceso a la electrónica.



## 3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua, sin empalmes en su recorrido. El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso el precinto es interior, de forma que para comprobar el precinto es necesario retirar la tapa.

