

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

Vehículo: TOYOTA COROLLA

Taxímetro: Hale Microtax 06. Indicador Taxi: Saludes Miniled.



1. Toma de la señal de velocidad del vehículo para el taxímetro

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. Es una señal de salida del módulo ABS que llega al cuadro combinado por el cable que entra por el terminal 36 del conector de I4, colores azul o rosa. En la práctica se localiza tras la pantalla táctil.

En cualquier caso se precinta uno de los tornillos de sujeción de la pantalla y se pasa a través del embellecedor para quedar visto en el exterior de tal manera que sea imposible desmontar el embellecedor sin romper el precinto.



2. Instalación del taxímetro

El cable que lleva la señal taquimétrica hacia el taxímetro será continuo y sin empalmes. Éste se precinta entre los tornillos de acceso a la conexión de cambio de tarifas y el tornillo de desmontaje de la tapa posterior de las conexiones.



3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua, sin empalmes en su recorrido. En el caso de que el indicador TAXI necesite una caja de conexiones o adaptadora de señal, esta irá precintada y accesible. En este caso se ha situado bajo el salpicadero en la zona del acompañante y tras una tapa fácilmente removible. El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso el precinto se encuentra en la parte frontal.

